

Промышленные аккумуляторы Marathon FT

*Идеальное решение
для стоек и шкафов 19'' и 23''*



Технические преимущества

- Запатентованный дизайн боковых стенок "Diamond Side-Wall", обеспечивающий высокую прочность и стабильность корпуса в широком диапазоне температур.
- Обязательный контрольный разряд каждого блока в процессе производства.
- Абсорбированный электролит - технология **AGM**.
- Единственный в мире контроль герметичности с использованием автоматического гелиевого детектора.
- Универсальное применение: телекоммуникация и связь, агрегаты бесперебойного питания (UPS), производство и распределение электроэнергии, железная дорога.



Герметизированные



Намазные пластины



Номинальная емкость
35 – 200 Ач



Блочное исполнение



Срок службы:
12 лет



Полностью необслуживаемые



Устойчивы к глубокому разряду
согласно
DIN 43 539 T5







Принимаются к вторичной переработке



Технические данные.

Тип	Серийный номер	Напряжение, В	Емкость C_{10} 1,8 В/эл., 25°C, Ач	Длина (l), мм	Ширина (b/w), мм	Высота (h), мм	Вес, кг	Внутреннее сопротивление, мОм	Ток короткого замыкания, А	Тип вывода	Применение в конструк- тивах
M6V200FT	NAMT060200NM0FA	6	200	376	131,8	250	34	1,56	3926	F-M6	23"- 600 мм
M12V35FT	NATF120035NM0MA	12	35	280	108	194	15	8,8	1300	M-M6-90	19"- 300 мм
M12V50FT	NATF120050NM0MA	12	50	280	108	236	19	7,4	1700	M-M6-90	19"- 300 мм
M12V60FT	NATF120060NM0MA	12	60	280	108	281	23	6,2	2100	M-M6-90	19"- 300 мм
M12V90FT	NAMF120090VM0FA	12	90	395	105	270	33	4,0	3125	F-M6-90	19"- 400 мм
M12V105FT	NAMF120105VM0FA	12	105	511	110	238	36	4,0	3125	F-M6-90	23"- 600 мм
M12V125FT	NAMF120125VM0FA	12	125	559	124	283	48	3,2	3814	F-M6-90	23"- 600 мм
M12V155FT	NAMF120155VM0FA	12	155	559	124	283	54	3,0	3883	F-M6-90	23"- 600 мм

Типы выводов:



Данные для выбора аккумуляторов.*

Разряд постоянным током, А.

Конечное напряжение 1,80 В/эл - разряд, А

Тип	Серийный номер	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч
M6V200FT	NAMT060200NM0FA	297.5	210.7	132.7	75.1	53.8	42.5	35.4	20.0
M12V35FT	NATF120035NM0MA	54.6	36.0	22.3	13.2	9.5	7.5	6.2	3.5
M12V50FT	NATF120050NM0MA	72.0	47.3	29.8	17.6	12.7	10.0	8.4	4.7
M12V60FT	NATF120060NM0MA	90.0	60.2	37.0	21.9	15.9	12.6	10.5	5.9
M12V90FT	NAMF120090VM0FA	173.4	107.3	64.3	35.7	25.1	19.5	16.0	8.8
M12V105FT	NAMF120105VM0FA	185.0	112.9	70.5	40.0	28.7	22.7	18.9	10.3
M12V125FT	NAMF120125VM0FA	210.7	136.3	87.8	50.8	37.4	28.8	23.5	12.5
M12V155FT	NAMF120155VM0FA	262.0	172.4	102.9	61.5	43.6	34.2	28.3	15.4

Конечное напряжение 1,75 В/эл - разряд, А

Тип	Серийный номер	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч
M6V200FT	NAMT060200NM0FA	323.4	220.5	135.2	76.9	55.2	43.6	36.3	20.2
M12V35FT	NATF120035NM0MA	59.4	38.1	23.1	13.5	9.7	7.6	6.3	3.5
M12V50FT	NATF120050NM0MA	78.8	50.0	30.9	18.1	13.0	10.2	8.5	4.7
M12V60FT	NATF120060NM0MA	97.5	62.5	38.4	22.6	16.3	12.9	10.7	5.9
M12V90FT	NAMF120090VM0FA	181.6	110.2	65.3	36.2	25.4	19.8	16.2	8.9
M12V105FT	NAMF120105VM0FA	195.6	118.4	71.8	40.8	29.2	23.1	19.2	10.6
M12V125FT	NAMF120125VM0FA	239.6	145.3	90.4	51.8	38.1	29.4	24.0	12.7
M12V155FT	NAMF120155VM0FA	282.0	179.4	105.8	62.4	44.4	34.8	28.8	15.7

Конечное напряжение 1,65 В/эл - разряд, А

Тип	Серийный номер	15 мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч
M6V200FT	NAMT060200NM0FA	357.1	231.3	139.3	78.7	56.3	44.4	37.0	20.6
M12V35FT	NATF120035NM0MA	68.4	42.0	25.2	14.4	10.3	8.0	6.7	3.7
M12V50FT	NATF120050NM0MA	92.2	56.0	33.8	19.3	13.7	10.8	9.0	4.9
M12V60FT	NATF120060NM0MA	111.3	69.8	41.6	24.0	17.2	13.5	11.1	6.2
M12V90FT	NAMF120090VM0FA	197.3	114.5	66.4	36.7	25.8	20.0	16.5	9.0
M12V105FT	NAMF120105VM0FA	205.6	123.8	74.5	42.1	30.0	23.6	19.6	10.7
M12V125FT	NAMF120125VM0FA	257.3	156.7	93.6	53.4	38.7	30.1	24.7	13.1
M12V155FT	NAMF120155VM0FA	320.0	187.3	109.6	64.1	45.6	35.6	29.4	16.0

*Дополнительные разрядные характеристики Вы можете запросить в офисах нашей компании.