



**Настенный и 19-дюймовый
ИБП "Штиль"**

ИБП постоянного тока "Штиль"

Источники бесперебойного питания (ИБП) постоянного тока "Штиль" с номинальным выходным напряжением 12, 24, 48, 60 В предназначены для гарантированного электропитания систем охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.

ИБП "Штиль" выпускаются в нескольких конструктивах:

- настенный вариант с возможностью размещения аккумуляторных батарей емкостью до 26 А*ч
- напольный вариант с возможностью размещения аккумуляторных батарей емкостью до 40 А*ч
- 19-дюймовое исполнение высотой 2U для установки в стойку или шкаф

Технические характеристики							
Наименование модели	Диапазон входного напряжения сети переменного тока	Выходное напряжение при работе от сети	Выходное напряжение при работе от АБ	Выходной ток	Емкость / кол-во устанавливаемых АБ	Габариты (ВхШхГ)	Масса
12-вольтовые ИБП							
PS1205B	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	5 А	7 А*ч / 1 шт.	253х196х75 мм	1,5 кг
PS1205D	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	5 А	7 А*ч / 1 шт. 17 А*ч / 1 шт.	330х260х98 мм	3,2 кг
PS1210D	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	10 А	7 А*ч / 1 шт. 17 А*ч / 1 шт.	330х260х98 мм	3,2 кг
PS1205E	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	5 А	7... 26 А*ч / 1 шт.	414х414х144 мм	6 кг
PS1210E	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	10 А	7... 26 А*ч / 1 шт.	414х414х144 мм	6 кг
PS1210G	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	10 А	7... 38 А*ч / 1 шт.	300х205х460 мм	7 кг
PS1220G	178-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	20 А	7... 38 А*ч / 1 шт.	300х205х460 мм	7 кг
PS1210G 19"	85-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	10 А		88х482х312 мм	7 кг
PS1220G 19"	178-264 В	13,7±0,1 В	10,5-13,8 В	20 А		88х482х312 мм	7 кг
24-вольтовые ИБП							
PS2405D	85-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	5 А	7 А*ч / 2 шт.	330х260х98 мм	3,2 кг
PS2405E	85-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	5 А	7... 17 А*ч / 2 шт.	414х414х144 мм	6 кг
PS2410G	178-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	10 А	7... 26 А*ч / 2 шт.	300х205х460 мм	7 кг
PS2420G	178-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	20 А	7... 26 А*ч / 2 шт.	300х205х460 мм	7 кг
PS2405G 19"	178-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	5 А		88х482х312 мм	7 кг
PS2410G 19"	178-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	10 А		88х482х312 мм	7 кг
PS2420G 19"	178-264 В	27,4±0,1 В	21-27,6 В	20 А		88х482х312 мм	7 кг
48-вольтовые ИБП							
PS4802E	85-264 В	54,8±0,4 В	42-55,2 В	2 А	7... 12 А*ч / 4 шт.	414х414х144 мм	6 кг
PS4805G	178-264 В	54,8±0,4 В	42-55,2 В	5 А	7... 17 А*ч / 4 шт.	300х205х460 мм	7 кг
PS4810G	178-264 В	54,8±0,4 В	42-55,2 В	10 А	7... 17 А*ч / 4 шт.	300х205х460 мм	7 кг
PS4805G 19"	178-264 В	54,8±0,4 В	42-55,2 В	5 А		88х482х312 мм	7 кг
PS4810G 19"	178-264 В	54,8±0,4 В	42-55,2 В	10 А		88х482х312 мм	7 кг
60-вольтовые ИБП							
PS6002G 19"	178-264 В	68,5±0,5 В	52,5-69 В	2 А		88х482х312 мм	7 кг
PS6005G 19"	178-264 В	68,5±0,5 В	52,5-69 В	5 А		88х482х312 мм	7 кг
PS6010G 19"	178-264 В	68,5±0,5 В	52,5-69 В	10 А		88х482х312 мм	7 кг